

Виброкаток Masterpac DVR65L

Артикул: DVR65L

Характеристики

Тип двигателя	Дизельный
Двигатель	Lombardini 15LD440
Мощность	7.5 кВт
Мощность	10.2 л.с.
Вес	718 кг
Диаметр вальцов	404 мм
Ширина вальцов	650 мм
Привод	Передняя ось
Вибрации	Передняя ось
Центробежная сила	54 кН
Частота вибрации	55 Гц
Линейная статическая нагрузка	21 Н/см
Скорость движения	0-60 м/мин
Объем бака с водой	65 л

Описание

Двухвальцовый виброкаток Masterpac DVR65

Катки Masterpac имеют прочную конструкцию и подходят для широкого спектра применений в строительной отрасли. Катки обеспечивают превосходное уплотнение всех типов гравийных и асфальтовых поверхностей на больших и ограниченных участках.

Особенности

- Полностью гидравлическая система привода.
- Защита обратного хода для максимальной безопасности оператора.
- Механический стояночный тормоз.
- Регулируемая по высоте рукоятка для удобства оператора и упрощения транспортировки.
- Встроенный маслоохладитель повысит производительность катка.


- Удобная и эргономичная рукоятка с системой гашения вибрации.
- Маленький боковой зазор и высокий бордюрный зазор позволяют максимально близко подъехать к тротуару, стене, бордюру и другим препятствиям.
- Закругленные края вальцов предотвращают появление следов на асфальте.
- Система очистки вальцов.
- Легкий доступ к двигателю, устойчивый к коррозии резервуар для воды, установленный в задней части катка, снижает уровень шума и сводит к минимуму количество пыли.
- Уникальная система CLUTCH/PUMP обеспечивает легкий запуск в холодную погоду.



Engine choice of LOMBARDINI and HATZ



Electric starter is an option



Sturdy protected throttle control



Minimum overhang offer side clearance and curb clearance.



Ergonomically design handle with deadman control and reversing protection.