Виброплита реверсивная Masterpac PCR6037A

Артикул: PCR6037A

Характеристики

Тип двигателя	Дизельный
Двигатель	Hatz1B30
Мощность	5.0 кВт
Мощность	6.8 л.с.
Центробежная сила	37 кН
Частота вибрации	69 Гц
Скорость перемещения	20-24 м/мин
Размер плиты (Ш×Д)	600×800 мм
Реверс	Есть
Габариты (Д×Ш×В)	1440×600×1035 мм
Ручка	Обычная
Вес	290 кг

Описание

Реверсивная дизельная виброплита Masterpac PCR6037A – это легкая универсальная высокопроизводительная машина для уплотнения грунта, укладки брусчатки при дорожном строительстве, а также для ремонтных работ на дорогах, тротуарах и стоянках. Небольшие габариты дают возможность для проведения работ по уплотнению траншей, тротуаров и других узких зон. Компактная конструкция и отличная манёвренность позволяют использовать эти агрегаты для профессионального уплотнения в режиме постоянного использования.

Реверсивные виброплиты оснащены двумя эксцентриками, которые увеличивают усилие уплотнения, с возможностью плавного перехода между прямым и обратным перемещением. Идеально подходит для применения в ограниченном пространстве с гранулированным и смешанным грунтом, таким как траншеи, автомагистрали, плотины, автостоянки, мосты аэропортов и фундаменты зданий.

Особенности

- Гидравлическое управление для без ступенчатого изменения направления движения.
- Точечное уплотнение проблемных зон.
- Защита оператора: если оператор отпускает рукоять управления, во время движения задним ходом, то реверс автоматически переключается на движение вперед.
- Виброизолированная ручка.
- Полностью герметичный, износостойкий чугунный корпус эксцентрика заполнен смазкой и не требует обслуживания.
- Ручка складывается под углом 90 градусов для удобства транспортировки и хранения.
- Рама с подъемной проушиной для удобства транспортировки.
- Ударопрочная самоочищающаяся опорная плита.
- Транспортные колеса для транспортировки плиты на объекте.
- Удобный шланг для слива масла.
- Герметично закрытый ремень привода виброузла.
- Электрический стартер для дизельного двигателя.
- Компактная конструкция с более низким центром тяжести.

Габариты



Модель	A	B	C	D
Серия PCR6037	1440 мм	1035 мм	800 мм	600 мм