



# Виброплита реверсивная Masterpac PCR6550C

Артикул: PCR6550C

## Характеристики

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Тип двигателя        | Дизельный        |
| Двигатель            | Changchai 188FA  |
| Мощность             | 7.5 кВт          |
| Центробежная сила    | 50 кН            |
| Частота вибрации     | 69 Гц            |
| Скорость перемещения | 20-25 м/мин      |
| Размер плиты (Ш×Д)   | 650×900 мм       |
| Реверс               | Есть             |
| Габариты (Д×Ш×В)     | 1540×655×1047 мм |
| Ручка                | Обычная          |
| Вес                  | 378 кг           |

## Описание

**Виброплита дизельная реверсивная Masterpac PCR6550C** - предназначена для высокопроизводительного уплотнения песка, гравия и смешанных грунтов. Реверсивные виброплиты конструктивно оснащены двумя эксцентриками, которые увеличивают усилие уплотнения, с возможностью плавного перехода между прямым и обратным перемещением. Идеально подходит для применения в ограниченном пространстве с гранулированным и смешанным грунтом, таким как траншеи, автомагистрали, плотины, автостоянки, мосты аэропортов и фундаменты зданий.


## Особенности

- Гидравлическое управление для без ступенчатого изменения направления движения.
- Точечное уплотнение проблемных зон.
- Защита оператора: если оператор отпускает рукоять управления, во время движения задним ходом, то реверс автоматически переключается на движение вперед.
- Виброизолированная ручка.
- Полностью герметичный, износостойкий чугунный корпус эксцентрика заполнен смазкой и не

требует обслуживания.

- Ручка складывается под углом 90 градусов для удобства транспортировки и хранения.
- Рама с подъемной проушиной для удобства транспортировки.
- Ударопрочная самоочищающаяся опорная плита.
- Транспортные колеса для транспортировки плиты на объекте.
- Удобный шланг для слива масла.
- Герметично закрытый ремень привода виброузла.
- Электрический стартер для дизельного двигателя.
- Компактная конструкция с более низким центром тяжести.

## Габариты



| Модель        | A       | B       | C      | D      |
|---------------|---------|---------|--------|--------|
| Серия PCR6550 | 1540 мм | 1047 мм | 900 мм | 655 мм |

## Опции



- M - Прокладка из полиэтилена для уплотнения дорожных покрытий
- W - Транспортные колеса