



# Виброплита реверсивная Masterpac PCR6550L

Артикул: PCR6550L

## Характеристики

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Тип двигателя        | Дизельный          |
| Двигатель            | Lombardini 15LD440 |
| Мощность             | 7.5 кВт            |
| Мощность             | 10.2 л.с.          |
| Центробежная сила    | 50 кН              |
| Частота вибрации     | 69 Гц              |
| Скорость перемещения | 20-25 м/мин        |
| Размер плиты (Ш×Д)   | 650×900 мм         |
| Реверс               | Есть               |
| Габариты (Д×Ш×В)     | 1540×655×1047 мм   |
| Ручка                | Обычная            |
| Вес                  | 410 кг             |

## Описание

### Реверсивная виброплита Masterpac PCR6550


Реверсивные виброплиты предназначены для высокопроизводительного уплотнения песка, гравия и смешанных грунтов. Реверсивные виброплиты конструктивно оснащены двумя эксцентриками, которые увеличивают усилие уплотнения, с возможностью плавного перехода между прямым и обратным перемещением. Идеально подходит для применения в ограниченном пространстве с гранулированным и смешанным грунтом, таким как траншеи, автомагистрали, плотины, автостоянки, мосты аэропортов и фундаменты зданий.

### Особенности

- Гидравлическое управление для без ступенчатого изменения направления движения.
- Точечное уплотнение проблемных зон.
- Защита оператора: если оператор отпускает рукоять управления, во время движения задним ходом, то реверс автоматически переключается на движение вперёд.

- Виброизолированная ручка.
- Полностью герметичный, износостойкий чугунный корпус эксцентрика заполнен смазкой и не требует обслуживания.
- Ручка складывается под углом 90 градусов для удобства транспортировки и хранения.
- Рама с подъемной проушиной для удобства транспортировки.
- Ударопрочная самоочищающаяся опорная плита.
- Транспортные колеса для транспортировки плиты на объекте.
- Удобный шланг для слива масла.
- Герметично закрытый ремень привода виброузла.
- Электрический стартер для дизельного двигателя.
- Компактная конструкция с более низким центром тяжести.

## Габариты



| Модель        | A       | B       | C      | D      |
|---------------|---------|---------|--------|--------|
| Серия PCR6550 | 1540 мм | 1047 мм | 900 мм | 655 мм |