

Виброплита Masterpac PCV4515H

Артикул: PCV4515H

Характеристики

Тип двигателя	Бензиновый
Двигатель	Honda GX160
Мощность	3.6 кВт
Мощность	4.9 л.с.
Центробежная сила	15 кН
Частота вибрации	90 Гц
Скорость перемещения	24 м/мин
Размер плиты (Ш×Д)	450×570 мм
Реверс	Нет
Ручка	С виброизоляцией
Вес	90 кг

Описание

Виброплита Masterpac PC4515

Идеально подходит для широкого спектра работ - от укладки тротуарной плитки, бордюров, водосточных желобов, создания резервуаров, фундаментов, дренажных канав до ландшафтного дизайна и работ по ремонту дорог легкой и средней сложности.

Особенности

- Виброплита из высокопрочной стали с изогнутыми краями обеспечивает высокую производительность.
- Смазываемый механизм вибратора.
- Ременной привод защищен крышкой.
- Откидная съемная ручка для удобства транспортировки.
- Рама двигателя оснащена подъемной проушиной.
- Защищенный рычаг управления дроссельной заслонкой.
- Опционально: откидные транспортировочные колеса для быстрого перекатывания на объекте.

- Опционально: резервуар для воды при работе с асфальтом.
- Опционально: прокладка из полиэтилена для уплотнения дорожных покрытий.

Опции





- T - резервуар для воды для уплотнения асфальта
- M - коврик для дорожного покрытия
- W - транспортировочное колеса