Двигатель вибратора Masterpac PVE25

Артикул: PVE25

Характеристики

Напряжение	230 В
Тип двигателя	Электрический
Мощность	2.3 кВт
Вес	5.5 кг

Описание

Вибратор Masterpac PVE25 идеально подходит для виброобработки бетона при устройстве фундаментов, стен, колонн и перекрытий, а также для виброобработки на производствах ЖБИ. Глубинные вибраторы этой серии предусматривают возможность индивидуальной конфигурации с использованием различных гибких валов и вибробулав. Все устройства имеют быстросъемное соединение для простого и быстрого использования, а также легкие двигатели, которые удобно переносить.

Особенности:

- Сверхпрочная конструкция обеспечивает высокую прочность на строительной площадке.
- Ударопрочный пластиковый корпус с двойной изоляцией и водонепроницаемой защитой.
- Двигатель большой мощности, с усиленным кабелем.
- Пылезащитный и водонепроницаемый силовой выключатель исключает выгорание и повреждения. Степень защиты IP44.
- Легкий, но прочный агрегат, предпочитаемый операторами.
- Направленный поток воздуха, для охлаждения двигателя, проходит через воздушный фильтр, что предотвращает накопление пыли, которая может привести к повреждению двигателя.
- Угольные щетки и воздушный фильтр легко заменяемые.

Гибкие валы

Модель	Длина	Вес	Вибробулавы
VEF2710	1 м	2.2 кг	PVK38/PVK45/PVK50
VEF2720	2 м	3.8 кг	
VEF2730	3 м	5.5 кг	
VEF2740	4 м	7.1 кг	
VEF2750	5 м	8.7 кг	
VEF2760	6 м	10.4 кг	

Вибробулавы

Модель	PVK38	PVK45	PVK50
Диаметр x Длина	38x248 мм	45x381 мм	50x395 мм
Вес	7.1 кг	8.8 кг	9.6 кг
Центробежная сила	1.38 кН	3.1 кН	3.7 кН
Амплитуда вибрации	1 мм	1.4 мм	1.5 мм
Частота вибрации		12000-13000 об/мин	